

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DOP Nº 30 – COBERLAN B50F

- Código de identificación única del producto tipo:**
COBERLAN B50F
- Número de tipo, de lote o de serie, o otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 11:**
COBERLAN B50F (ver etiqueta del producto).
- Uso o utilizaciones previstas del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:**
Producto aislante en lana mineral (MW) de roca, en panel impregnado con betún asfáltico, para construcción/edificación.
- Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante, de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 11:**
TERMOLAN – ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S.A.
Av. de Poldrões, nº10 – Apartado 11
4795-006 Vila das Aves - Portugal
- Se aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el párrafo 2 del artículo 12:**
No aplicable
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme a lo dispuesto en el anexo V:**
AVCP sistema 3 para características de resistencia térmica, tolerancia de espesor, absorción de agua a corto plazo (por inmersión parcial), carga puntual y tensión de compresión;
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**
El ACERMI (organismo notificado nº 1163), ha determinado el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo iniciales (ITT) incluido el muestreo enviado por el fabricante; en los cálculos de tipo, en los valores tabladados o documentación descriptiva del producto; por el sistema 3 y ha emitido el informe de regularidad correspondiente.
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**
No aplicable

9. Prestaciones declaradas:

Normas Armonizadas EN 13162:2012+A1:2015

Características esenciales		Prestaciones
Reacción al fuego - Euroclases	Reacción al fuego	NPD
Emisión de sustancias peligrosas en el interior	Emisión de sustancias peligrosas	a)
Índice de absorción acústica	Absorción acústica	NPD
Índice de transmisión de ruido de impacto (para suelos)	Rigidez dinámica	NPD
	Espesor, d_L	NPD
	Compresibilidad	NPD
	Resistencia al flujo del aire	NPD
Índice de aislamiento acústico al ruido aéreo directo	Resistencia al flujo del aire	NPD
Incandescencia continua	Incandescencia continua	b)
Resistencia Térmica	Resistencia térmica	c)
	Conductividad térmica (W/m.K)	0,038
	Espesor	T5
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a corto plazo (por inmersión parcial)	WS
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión de vapor de agua	NPD
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a compresión	CS(10/Y)60
	Carga puntual	PL(5)550
Durabilidad de reacción al fuego ante calor, condiciones climáticas, envejecimiento/degradación	Características de durabilidad d)	e)
Durabilidad de resistencia térmica ante el calor condiciones climáticas envejecimiento/degradación	Resistencia y conductividad Térmica	f)
	Características de durabilidad	g)
Resistencia a la tracción/flexión	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras h)	NPD
Durabilidad de resistencia a compresión ante envejecimiento/degradación	Fluencia a compresión	NPD

- a) Los productos aislantes térmicos no deben superar los niveles máximos admisibles previstos en las normas europeas/nacionales de las sustancias peligrosas. Agradamos completa definición de las referidas normas (en desarrollo);
- b) Agradamos completa definición de las normas europeas (en desarrollo);
- c) Resistencias térmicas declaradas:

Espesor (mm)	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Resistencia térmica (m².K/W)	0,75	0,90	1,05	1,15	1,30	1,40	1,55	1,70	1,80	1,95	2,10
Espesor (mm)	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
Resistencia térmica (m².K/W)	2,20	2,35	2,50	2,60	2,75	2,85	3,00	3,15	3,25	3,40	3,55
Espesor (mm)	140	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resistencia térmica (m².K/W)	3,65	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- d) No presentan cambios las propiedades de reacción al fuego de los productos de lana mineral.
- e) El comportamiento al fuego de la lana mineral no varía con el tiempo. La clasificación de las Euroclases del producto está relacionada con el contenido en materia orgánica, que no puede incrementarse con el tiempo;



2023 © **TERMOLAN**



DOP – DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
De conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011 del 9 de marzo

- f) La conductividad térmica de los productos de lana mineral no varía con el tiempo, la experiencia demuestra que la estructura fibrosa es estable y la porosidad no contiene gases distintos del aire atmosférico;
- g) Únicamente estabilidad dimensional para espesores;
- h) Esta característica también cubre la manipulación y instalación.

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas indicadas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante y electrónicamente por:

Director General

Vila das Aves, 13 de noviembre del 2023.

TERMOLAN
ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S.A.