

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES - DOP Nº 44 – Pi 100 AL

- 1. Código de identificación única del producto tipo:**
Pi 100 AL
- 2. Número de tipo, de lote o de serie, o otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 11:**
Pi 100 AL (ver etiqueta del producto).
- 3. Uso o utilizations previstas del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:**
Aislamiento térmico para equipos en edificación e instalaciones industriales (ThIBEII)
- 4. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante, de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 11:**
TERMOLAN – ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S.A.
Av. de Poldrães, nº10 – Apartado 11
4795-006 Vila das Aves - Portugal
- 5. Se aplicable, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el párrafo 2 del artículo 12:**
No aplicable
- 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, conforme a lo dispuesto en el anexo V:**
AVCP sistema 1 para reacción al fuego;
AVCP sistema 4 para las otras características;
- 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**
El RISE – Research Institutes of Sweden (organismo notificado nº 0402), ha determinado el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo iniciales (ITT) incluido el muestreo; la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica; la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica; por el sistema 1, y ha emitido el certificado de regularidad correspondiente.
- 8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**
No aplicable

9. Prestaciones declaradas:
Normas Armonizadas EN 14303:2009 + A1: 2013

Características esenciales		Prestaciones
Reacción al fuego - Euroclases	Reacción al fuego	A1
Índice de absorción acústica	Absorción acústica	NPD
Resistencia Térmica	Conductividad térmica (λ)	50 °C 100 °C 150 °C 200 °C
	Espesor Tolerancia	0,039 0,045 0,054 0,064 min.30 max. 260 T4
Permeabilidad al agua	Absorción de agua	WS1
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión de vapor de agua	NPD
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a compresión	NPD
Tasa de emisión de sustancias corrosivas	Trazas de iones solubles en agua Cl Trazas de iones solubles en agua F Trazas de iones solubles en agua SiO3 Trazas de iones solubles en agua Na Valor de PH	NPD
Emisión de sustancias peligrosas en el interior	Emisión de sustancias peligrosas	NPD a)
Incandescencia continua	Incandescencia continua b)	NPD
Durabilidad de reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	e)
Durabilidad de la conductividad térmica frente al envejecimiento/degradación a alta temperatura	Conductividad Térmica	d)
	Espesores y tolerancias	Ver arriba
	Estabilidad dimensional o temperatura máxima de servicio	NPD ST 500
Durabilidad de la reacción al fuego frente alta temperatura	Características de durabilidad	d) e)

- a) Está disponible para consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas, en la página web EUROPA de la Construcción en: http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm;
- b) Agradamos completa definición de las normas europeas (en desarrollo)
- c) El comportamiento al fuego de la lana mineral no varía con el tiempo. La clasificación de las Euroclases del producto está relacionada con el contenido en materia orgánica, que no puede incrementarse con el tiempo;
- d) La conductividad térmica de los productos de lana de roca no varía con el tiempo, la experiencia demuestra que la estructura fibrosa es estable y la porosidad no contiene gases distintos del aire atmosférico;
- e) El comportamiento al fuego de la lana de roca no se deteriora con la alta temperatura. La clasificación del producto de acuerdo con las Euroclases está relacionada con el contenido orgánico que permanece estable o disminuye con el tiempo.



2021 © **TERMOLAN**



DOP – DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
De conformidad con el Reglamento (UE) 305/2011 del 9 de marzo

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas indicadas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante y electronicamente por:

Director General

Vila das Aves, 21 de Enero del 2021.

TERMOLAN
ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, S.A.